

	FORMATO	STGYM.SSOMA.ET.001.F01-ES
	GERENCIA DE SSOMA	Revisión: 00
	CHECKLIST PARA TRABAJOS EN ALTURA	Página 1 de 1

(Aplicable a todo trabajo que se realice a partir de 1.80 metros (6 pies) de altura sobre el nivel del piso y donde existe el riesgo de caída a diferente nivel y/o rodadura lateral o donde el cliente lo requiera.)

1. Datos Principales

Lugar y tiempo		
Ubicación del trabajo en altura: <u>TORRE #40</u>		
Motivo de la ejecución de trabajos:	<u>MONTAJE DE TORRE</u>	Fecha y hora: <u>10/08/2016</u>
Supervisión Técnica		
Supervisor de turno: <u>MANUEL FIGUEROA</u>	Jefe de Obra / Área: <u>[Firma]</u>	Supervisor SSOMA: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>

2. Nombre y Experiencia del personal autorizado para realizar Trabajos en Altura

Apellidos y Nombres	Cargo	Experiencia en Trabajos en Altura		Firma
		Años	Meses	
<u>Indalecio Gabriel Toribio</u>	<u>operario</u>	<u>15</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Palacios Rosales RONALDO</u>	<u>operario</u>	<u>10</u>	<u>5</u>	<u>[Firma]</u>
<u>FAUSTINO Ramos DARIO</u>	<u>operario</u>	<u>10</u>		<u>[Firma]</u>
<u>RAMON BARRERO SANCHEZ</u>	<u>operario</u>	<u>15</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Edwin Wastreicher calixto</u>	<u>op.</u>	<u>10</u>		<u>[Firma]</u>

*De existir mayor personal en la labor, adicionar las hojas necesarias

3. Peligros y Riesgos de Trabajos en Altura

Descripción	Medidas de Control	Descripción	Medidas de Control
Caidas de personal ☒	<u>UNDAARNOS CON LINEA DE VIDA.</u>	Peligros mecánicos ☒	<u>INSPECCION DE EQUIPO DE MONTAJE</u>
Caidas de equipo ☒	<u>USAR LOS EQUIPOS CORRECTAMENTE</u>	Peligros eléctricos ☒	<u>REFUGIARSE EN TORRENTA ELECTRICA</u>
Caidas de herramientas ☒	<u>USO DE CINTA Y BOLSA PORTAHERRAMIENTAS</u>	Peligros de incendio ☒	<u>USO DE EXTINTOR</u>
Otros (detalle) ☒	<u>REALIZAR MANIOBRAS CON SEGURIDAD PREVENTIVA Y SUPERVISION PERMANENTE</u>	Otros (detalle) ☐	

4. Medidas de Seguridad

Del lugar de Trabajo	SI	NO	N/A	Del equipo de protección personal e instrucciones	SI	NO	N/A
Se ha aislado y señalizado el área de trabajo en nivel inferior (suelo).	☒	☐	☐	El personal recibió entrenamiento y/o capacitación en trabajos en altura	☒	☐	☐
De realizarse los trabajos en superficies deterioradas como techos y/o coberturas se han colocado sistemas o medidas (ejemplo sogas, cables, tabloncillos) que eviten la posibilidad de caída	☒	☐	☐	Si los trabajos se han de realizar a mas de 15 mts de altura el personal cuenta con certificación médica respectiva.	☒	☐	☐
Del punto anterior, en caso de emergencia se han señalado las salidas inmediatas y éstas ofrecen estabilidad en caso de evacuación	☒	☐	☐	El personal cuenta con EPP Básico y Especializado (arnés, barbiqueo, etc)	☒	☐	☐
De observarse bordes con posibilidad de caída se han colocado barandas (1.20 mts de altura con respecto al piso y travesaños intermedios)	☐	☐	☐	Se realizó una inspección visual en tierra firme del equipo de protección contra caídas (cinturones, líneas de anclaje, arneses, cuerdas, ganchos, conectores)	☒	☐	☐
Se ha verificado y asegurado las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en altura	☒	☐	☐	Se recaló al personal que siempre debe estar enganchada su línea de anclaje, de tal forma que nunca esté desprotegido.	☒	☐	☐
Del Sistema de Protección Contra Caídas	SI	NO	N/A	Si el equipo de protección contra caídas dificulta el trabajo a realizar, se colocará red a una distancia < 1 m con respecto al punto de trabajo.	☒	☐	☐

	FORMATO	STGYM.SSOMA.ET.001.F01-ES
	GERENCIA DE SSOMA	Revisión: 00
	CHECKLIST PARA TRABAJOS EN ALTURA	Página 1 de 1

(Aplicable a todo trabajo que se realice a partir de 1.80 metros (6 pies) de altura sobre el nivel del piso y donde existe el riesgo de caída a diferente nivel y/o rodadura lateral o donde el cliente lo requiera.)

1. Datos Principales

Lugar y tiempo		
Ubicación del trabajo en altura: <u>torre # 64-63</u>		
Motivo de la ejecución de trabajos: <u>Montaje de estructuras</u>		Fecha y hora: <u>11-10-2016</u>
Supervisión Técnica		
Supervisor de turno: <u>aldemar bustamante s</u>	Jefe de Obra / Area: <u>1- Palacios</u>	Supervisor SSOMA: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>aldemar bustamante s</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>

2. Nombre y Experiencia del personal autorizado para realizar Trabajos en Altura

Apellidos y Nombres	Cargo	Experiencia en Trabajos en Altura		Firma
		Años	Meses	
<u>Leonardo Granada</u>	<u>liniero</u>	<u>16</u>		<u>Leonardo Granada</u>
<u>Edgar Adon V</u>	<u>liniero</u>	<u>10</u>		<u>Edgar Adon V</u>
<u>Kevin Morin</u>	<u>liniero</u>	<u>12</u>		<u>Kevin Morin</u>
<u>Conrado Restrepo M.</u>	<u>liniero</u>	<u>6</u>		<u>Conrado Restrepo M.</u>
<u>Edwin Castañeda</u>	<u>liniero</u>	<u>5</u>		<u>Edwin Castañeda</u>
<u>Andres Salguero</u>	<u>liniero</u>	<u>10</u>		<u>Andres Salguero</u>

*De existir mayor personal en la labor, adicionar las hojas necesarias.

3. Peligros y Riesgos de Trabajos en Altura

Descripción	Medidas de Control	Descripción	Medidas de Control
Caidas de personal ☒	<u>equipo de altura</u>	Peligros mecánicos ☒	<u>maximizar altura de fijo</u>
Caidas de equipo ☒	<u>2421 con 2062</u>	Peligros eléctricos ☒	<u>detector de corriente</u>
Caidas de herramientas ☒	<u>2421 con cordones</u>	Peligros de incendio ☒	<u>extintor</u>
Otros (detalle) ☐		Otros (detalle) ☐	

4. Medidas de Seguridad

Del lugar de Trabajo	SI	NO	N/A	Del equipo de protección personal e instrucciones	SI	NO	N/A
Se ha aislado y señalizado el área de trabajo en nivel inferior (suelo).	☒	☐	☐	El personal recibió entrenamiento y/o capacitación en trabajos en altura	☒	☐	☐
De realizarse los trabajos en superficies deterioradas como techos y/o coberturas se han colocado sistemas o medidas (ejemplo sogas, cables, tabloncillos) que eviten la posibilidad de caída	☐	☐	☒	Si los trabajos se han de realizar a mas de 15 mts de altura el personal cuenta con certificación médica respectiva.	☒	☐	☐
Del punto anterior, en caso de emergencia se han señalizado las salidas inmediatas y éstas ofrecen estabilidad en caso de evacuación	☐	☐	☒	El personal cuenta con EPP Básico y Especializado (arnés, barbiquejo, etc)	☒	☐	☐
De observarse bordes con posibilidad de caída se han colocado barandas (1.20 mts de altura con respecto al piso y travesaños intermedios)	☐	☐	☒	Se realizó una inspección visual en tierra firme del equipo de protección contra caídas (cinturones, líneas de anclaje, arneses, cuerdas, ganchos, conectores)	☒	☐	☐
Se ha verificado y asegurado las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en altura	☒	☐	☒	Se recaló al personal que siempre debe estar enganchada su línea de anclaje, de tal forma que nunca este desprotegido.	☒	☐	☐
Del Sistemas de Protección Contra Caídas	SI	NO	N/A	Si el equipo de protección contra caídas dificulta el trabajo a realizar, se colocará red a una distancia < 1 m con respecto al punto de trabajo.	☒	☐	☐
Se realizó check list en andamios, tapas, pasadizo, elevadores, etc; verificando que todos sus elementos estén completos y ensamblados correctamente	☐	☐	☒	Si por la labor el trabajador ha de desplazarse de un lugar a otro, se ha considerado doble línea de anclaje.	☒	☐	☐
Los sistemas de protección contra caídas mantienen una distancia mínima de tres metros con respecto a las líneas de alta tensión.	☒	☐	☐	Otros	SI	NO	N/A
El terreno donde se colocó el andamio esta nivelado o en su defecto se han colocado calzas que ofrezcan la seguridad respectiva.	☐	☐	☒	Se requiere algún permiso de trabajo adicional, según la actividad a realizar	☒	☐	☐
Los andamios, según su altura, están asegurados y/o arriados a estructuras estables y fijas eliminando la posibilidad de colapso.	☐	☐	☒	Es indispensable considerar la presencia de un observador que advierta al personal de entorno la posible caída de materiales y/o carga.	☒	☐	☐
Las plataformas están adecuadamente aseguradas y, de considerarse tabloncillos, estos tienen un mínimo de 5cm de espesor; 60cm de ancho y sobresalen de 20 a 30 cm limitado por tornillos.	☐	☐	☒	Se ha considerado equipo de comunicación como: radios, linterna de colores etc.	☒	☐	☐
Los puntos de anclaje y líneas de vida están ubicados por encima del nivel del hombro del trabajador.	☒	☐	☐	Se cuenta con plan de rescate en caso de emergencia.	☒	☐	☐
				Se requiere medir de la velocidad del viento y se cuenta con anemometro.	☒	☐	☐

(Aplicable a todo trabajo que se realice a partir de 1.80 metros (6 pies) de altura sobre el nivel del piso y donde existe el riesgo de caída a diferente nivel y/o rodadura lateral o donde el cliente lo requiera.)

<u>Del lugar de Trabajo</u>	SI	NO	N/A	<u>Del equipo de protección personal e instrucciones</u>	SI	NO	N/A
Se ha aislado y señalado el área de trabajo en nivel inferior (suelo).	☒	☐	☐	El personal recibió entrenamiento y/o capacitación en trabajos en altura	☒	☐	☐
De realizarse los trabajos en superficies deterioradas como techos y/o coberturas se han colocado sistemas o medidas (ejemplo sogas, cables, tabloncillos) que eviten la posibilidad de caída	☒	☐	☐	Si los trabajos se han de realizar a mas de 15 mts de altura el personal cuenta con certificación médica respectiva.	☒	☐	☐
Del punto anterior; en caso de emergencia se han señalado las salidas inmediatas y éstas ofrecen estabilidad en caso de evacuación	☒	☐	☐	El personal cuenta con EPP Básico y Especializado (arnés, barbiquejo, etc)	☒	☐	☐
De observarse bordes con posibilidad de caída se han colocado barandas(1.20 mts de altura con respecto al piso y travesaños intermedios)	☐	☐	☒	Se realizó una inspección visual en tierra firme del equipo de protección contra caídas (cinturones, líneas de anclaje, arneses, cuerdas, ganchos, conectores)	☒	☐	☐
Se ha verificado y asegurado las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en altura	☒	☐	☐	Se recalco al personal que siempre debe estar enganchada su línea de anclaje, de tal forma que nunca esté desprotegido.	☒	☐	☐
<u>Del Sistema de Protección Contra Caídas</u>	SI	NO	N/A	Si el equipo de protección contra caídas dificulta el trabajo a realizar, se colocará red a una distancia < 1 m con respecto al punto de trabajo.	☐	☐	☒
Se realizó check list en andamios, tapas, pasadizo, elevadores, etc; verificando que todos sus elementos estén completos y ensamblados correctamente.	☒	☐	☐	Si por la labor el trabajador ha de desplazarse de un lugar a otro; se ha considerado doble línea de anclaje.	☒	☐	☐
Los sistemas de protección contra caídas mantienen una distancia mínima de tres metros con respecto a las líneas de alta tensión.	☒	☐	☐	<u>Otros</u>	SI	NO	N/A
El terreno donde se colocó el andamio está nivelado o en su defecto se han colocado calzas que ofrezcan la seguridad respectiva.	☐	☐	☒	Se requiere algún permiso de trabajo adicional, según la actividad a realizar	☒	☐	☐
Los andamios, según su altura, están asegurados y/o arriostrados a estructuras estables y fijas eliminando la posibilidad de colapso.	☐	☐	☒	Es indispensable considerar la presencia de un observador que advierta al personal de entorno la posible caída de materiales y/o carga.	☒	☐	☐
Las plataformas están debidamente aseguradas y, de considerarse tabloncillos, éstos tienen un mínimo de 5cm de espesor; 60cm de ancho y sobresalen de 20 a 30 cm limitado por tornos.	☐	☐	☒	Se ha considerado equipo de comunicación como: radios, linterna de colores etc.	☒	☐	☐
Los puntos de anclaje y líneas de vida están ubicados por encima del nivel del hombro del trabajador.	☒	☐	☐	Se cuenta con plan de rescate en caso de emergencia.	☒	☐	☐
				Se requiere medir de la velocidad del viento y se cuenta con anemómetro.	☐	☒	☐

	FORMATO	STGYM.SSOMA.ET.001.F01-ES
	GERENCIA DE SSOMA	Revisión: 00
	CHECKLIST PARA TRABAJOS EN ALTURA	Página 1 de 1

(Aplicable a todo trabajo que se realice a partir de 1.80 metros (6 pies) de altura sobre el nivel del piso y donde existe el riesgo de caída a diferente nivel y/o rodadura lateral o donde el cliente lo requiera.)

1. Datos Principales

Lugar y tiempo		
Ubicación del trabajo en altura: <u>SOLITRO SA - Ilovo Sanchez</u>		
Motivo de la ejecución de trabajos:	Fecha y hora:	
<u>Revisión de ESTRUCTURAS PL. 13-19.</u>	<u>13 Oct 2013 - 2016</u>	
Supervisión Técnica		
Supervisor de turno:	Jefe de Obra / Área:	Supervisor SSOMA:
<u>Yover Folsman</u>	<u>[Firma]</u>	<u>Yover Folsman</u>
Firma:	Firma:	Firma:
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>

2. Nombre y Experiencia del personal autorizado para realizar Trabajos en Altura

Apellidos y Nombres	Cargo	Experiencia en Trabajos en Altura		Firma
		Años	Meses	
<u>Real Yupan Enay Hinas</u>	<u>OP</u>			<u>[Firma]</u>
<u>Pavel Avellancho Acebo</u>	<u>OP</u>			<u>[Firma]</u>
<u>Condori Turpo Luis F.</u>	<u>OP</u>			<u>[Firma]</u>
<u>Gonzalo Pallone Teco</u>	<u>O.P</u>			<u>[Firma]</u>
<u>Rosar Arias Fran</u>	<u>OP</u>			<u>[Firma]</u>
<u>Mamani Nina David</u>	<u>OP</u>			<u>[Firma]</u>
<u>SHUPINGAHUA DRETA ALEN</u>	<u>OP</u>			<u>[Firma]</u>
<u>Vargas Izquierdo Edward</u>	<u>OP</u>			<u>[Firma]</u>
<u>Julio Anadio Quimoz Sanchez</u>	<u>OP</u>			<u>[Firma]</u>

*De existir mayor personal en la labor, adicionar las hojas necesarias.

3. Peligros y Riesgos de Trabajos en Altura

Descripción	Medidas de Control	Descripción	Medidas de Control
Caidas de personal	☒ <u>Uso de Arnés y Ganchos</u>	Peligros mecánicos	☒ <u>Asegurar Pisos y Torques</u>
Caidas de equipo	☒ <u>Uso de Escalera para las llaves</u>	Peligros eléctricos	☐
Caidas de herramientas	☒ <u>Proveer las Herramientas</u>	Peligros de incendio	☐
Otros (detalle)	☐	Otros (detalle)	☐

4. Medidas de Seguridad

Del lugar de Trabajo	SI NO N/A	Del equipo de protección personal e instrucciones	SI NO N/A
Se ha aislado y señalado el área de trabajo en nivel inferior (suelo).	☒ ☐ ☐	El personal recibió entrenamiento y/o capacitación en trabajos en altura	☒ ☐ ☐
De realizarse los trabajos en superficies deterioradas como techos y/o coberturas se han colocado sistemas o medidas (ejemplo sogas, cables, tabloncillos) que eviten la posibilidad de caída	☐ ☐ ☒	Si los trabajos se han de realizar a mas de 15 mts de altura el personal cuenta con certificación médica respectiva.	☒ ☐ ☐
Del punto anterior, en caso de emergencia se han señalado las salidas inmediatas y éstas ofrecen estabilidad en caso de evacuación	☒ ☐ ☐	El personal cuenta con EPP Básico y Especializado (arnés, barbiqueo, etc)	☒ ☐ ☐
De observarse bordes con posibilidad de caída se han colocado barandas (1.20 mts de altura con respecto al piso y travesaños intermedios)	☐ ☐ ☐	Se realizó una inspección visual en tierra firme del equipo de protección contra caídas (cinturones, líneas de anclaje, arneses, cuerdas, ganchos, conectores)	☒ ☐ ☐
Se ha verificado y asegurado las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en altura	☒ ☐ ☐	Se recaló al personal que siempre debe estar enganchada su línea de anclaje, de tal forma que nunca esté desprotegido.	☒ ☐ ☐
Del Sistemas de Protección Contra Caídas	SI NO N/A	Si el equipo de protección contra caídas dificulta el trabajo a realizar, se colocará red a una distancia < 1 m con respecto al punto de trabajo.	☒ ☐ ☐
Se realizó check list en andamios, tapas, pasadizo, elevadores, etc; verificando que todos sus elementos estén completos y ensamblados correctamente.	☒ ☐ ☐	Si por la labor el trabajador ha de desplazarse de un lugar a otro; se ha considerado doble línea de anclaje.	☒ ☐ ☐
Los sistemas de protección contra caídas mantienen una distancia mínima de tres metros con respecto a las líneas de alta tensión.	☐ ☐ ☒	Otros	SI NO N/A
El terreno donde se colocó el andamio está nivelado o en su defecto se han colocado caizas que ofrezcan la seguridad respectiva.	☒ ☐ ☐	Se requiere algún permiso de trabajo adicional, según la actividad a realizar	☐ ☒ ☐
Los andamios, según su altura, están asegurados y/o arriados a estructuras estables y fijas eliminando la posibilidad de colapso.	☐ ☐ ☐	Es indispensable considerar la presencia de un observador que advierta al personal de entorno la posible caída de materiales y/o carga.	☐ ☐ ☒
Las plataformas están debidamente aseguradas y, de considerarse laboriosas, estos tienen un mínimo de 50cm de espesor, 60cm de ancho y sobresalen de 20 a 30 cm limitado por tornos.	☐ ☐ ☒	Se ha considerado equipo de comunicación como: radios, linterna de colores etc.	☒ ☐ ☐
Los puntos de anclaje y líneas de vida están ubicados por encima del nivel del hombro del trabajador.	☒ ☐ ☐	Se cuenta con plan de rescate en caso de emergencia.	☒ ☐ ☐
		Se requiere medir de la velocidad del viento y se cuenta con anemómetro.	☒ ☐ ☐

	FORMATO	STGYM.SSOMA.ET.001.F01-ES
	GERENCIA DE SSOMA	Revisión: 00
	CHECKLIST PARA TRABAJOS EN ALTURA	Página 1 de 1

(Aplicable a todo trabajo que se realice a partir de 1.80 metros (6 pies) de altura sobre el nivel del piso y donde existe el riesgo de caída a diferente nivel y/o rodadura lateral o donde el cliente lo requiera.)

1. Datos Principales

Lugar y tiempo		
Ubicación del trabajo en altura: <u>SALTROSA</u>		
Motivo de la ejecución de trabajos: <u>Revisión de Estructuras Torres # 24 - 25</u>		Fecha y hora: <u>6:35 16 OCT - 2016</u>
Supervisión Técnica		
Supervisor de turno: <u>Yover Sobata</u>	Jefe de Obra / Área: <u>Palacios</u>	Supervisor SSOMA: <u>Ventel García de B.</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>

2. Nombre y Experiencia del personal autorizado para realizar Trabajos en Altura

Apellidos y Nombres	Cargo	Experiencia en Trabajos en Altura		Firma
		Años	Meses	
SHUPINGAHUA ORNETA ALON	OP			<u>[Firma]</u>
WILLIAM VERA DAVILA	OP			<u>[Firma]</u>
Quirós Sanchez Julio Anodio	OP			<u>[Firma]</u>
Vargas Izquierdo Edward	OP			<u>[Firma]</u>
Rosas Arias FRAN	OP			<u>[Firma]</u>
Condori Turpo Ouel F.	OP			<u>[Firma]</u>
Rosal Juan Eddy Huan	OP			<u>[Firma]</u>
Pavell Aucallanchi Acero	OP			<u>[Firma]</u>
Gonzalez Peltene ALCO	OP			<u>[Firma]</u>

*De existir mayor personal en la labor, adicionar las hojas necesarias

3. Peligros y Riesgos de Trabajos en Altura

Descripción	Medidas de Control	Descripción	Medidas de Control
Caidas de personal ☒	<u>Uso de Arnés y</u>	Peligros mecánicos ☒	<u>Seguros Las Piezas</u>
Caidas de equipo ☒	<u>Ganchos o dispositivos</u>	Peligros eléctricos ☐	<u>Tenquinos</u>
Caidas de herramientas ☒	<u>Uso de Eslingas Para</u>	Peligros de incendio ☐	
Otros (detalle) ☐	<u>Los Alces</u>	Otros (detalle) ☐	
	<u>Arrojar los Alces</u>		
	<u>con Soga Briza</u>		

4. Medidas de Seguridad

Del lugar de Trabajo		Del equipo de protección personal e instrucciones	
Se ha aislado y señalizado el área de trabajo en nivel inferior (suelo).	☒ SI ☐ NO ☐ N/A	El personal recibió entrenamiento y/o capacitación en trabajos en altura	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
De realizarse los trabajos en superficies deterioradas como techos y/o coberturas se han colocado sistemas o medidas (ejemplo sogas, cables, tabloncillos) que eviten la posibilidad de caída	☐ SI ☐ NO ☐ N/A	Si los trabajos se han de realizar a mas de 15 mts de altura el personal cuenta con certificación médica respectiva.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
Del punto anterior, en caso de emergencia se han señalado las salidas inmediatas y estas ofrecen estabilidad en caso de evacuación	☒ SI ☐ NO ☐ N/A	El personal cuenta con EPP Básico y Especializado (arnés, barbiquejo, etc)	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
De observarse bordes con posibilidad de caída se han colocado barandas (1.20 mts de altura con respecto al piso y travesaños intermedios)	☐ SI ☐ NO ☐ N/A	Se realizó una inspección visual en tierra firme del equipo de protección contra caídas (cinturones, líneas de anclaje, arneses, cuerdas, ganchos, conectores)	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
Se ha verificado y asegurado las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en altura	☒ SI ☐ NO ☐ N/A	Se recaló al personal que siempre debe estar enganchada su línea de anclaje, de tal forma que nunca esté desprotegido.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
Del Sistema de Protección Contra Caídas		Otros	
Se realizó check list en andamios, tapas, pasadizo, elevadores, etc; verificando que todos sus elementos estén completos y ensamblados correctamente.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A	Si el equipo de protección contra caídas dificulta el trabajo a realizar, se colocará red a una distancia < 1 m con respecto al punto de trabajo.	☐ SI ☐ NO ☒ N/A
Los sistemas de protección contra caídas mantienen una distancia mínima de tres metros con respecto a las líneas de alta tensión.	☐ SI ☐ NO ☒ N/A	Si por la labor el trabajador ha de desplazarse de un lugar a otro; se ha considerado doble línea de anclaje.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
El terreno donde se colocó el andamio está nivelado o en su defecto se han colocado calzas que ofrezcan la seguridad respectiva.	☐ SI ☐ NO ☒ N/A	Se requiere algún permiso de trabajo adicional, según la actividad a realizar	☐ SI ☒ NO ☐ N/A
Los andamios, según su altura, están asegurados y/o arriostrados a estructuras estables y fijas eliminando la posibilidad de colapso.	☐ SI ☐ NO ☒ N/A	Es indispensable considerar la presencia de un observador que advierta al personal de entorno la posible caída de materiales y/o carga.	☐ SI ☐ NO ☒ N/A
Los sistemas de protección contra caídas están debidamente asegurados y, de considerarse tabloncillos, estos tienen un mínimo de 5cm de espesor, 60cm de ancho y sobresalen de 20 a 30 cm.	☐ SI ☐ NO ☒ N/A	Se ha considerado equipo de comunicación como: radios, linterna de colores etc.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
Los puntos de anclaje y líneas de vida están ubicados por encima del nivel del hombro del trabajador.	☒ SI ☐ NO ☐ N/A	Se cuenta con plan de rescate en caso de emergencia	☒ SI ☐ NO ☐ N/A

	FORMATO	STGYM.SSOMA.ET.001.F01-ES
	GERENCIA DE SSOMA	Revisión: 00
	CHECKLIST PARA TRABAJOS EN ALTURA	Página 1 de 1

(Aplicable a todo trabajo que se realice a partir de 1.80 metros (6 pies) de altura sobre el nivel del piso y donde existe el riesgo de caída a diferente nivel y/o rodadura lateral o donde el cliente lo requiera.)

1. Datos Principales

Lugar y tiempo		
Ubicación del trabajo en altura: <u>Torre # 58</u>		
Motivo de la ejecución de trabajos:	Fecha y hora:	
<u>Montaje torre # 58</u>	<u>02-11-2016</u>	
Supervisión Técnica		
Supervisor de turno:	Jefe de Obra / Área:	Supervisor SSOMA:
<u>Roberto Bustamante</u>	<u>Mon Palacios</u>	<u>Arturo García de O.</u>
Firma:	Firma:	Firma:
<u>Roberto Bustamante</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>

2. Nombre y Experiencia del personal autorizado para realizar Trabajos en Altura

Apellidos y Nombres	Cargo	Experiencia en Trabajos en Altura		Firma
		Años	Meses	
<u>Leonardo Brindley</u>	<u>Liniero</u>	<u>18</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Edwin Castañeda</u>	<u>Liniero</u>	<u>5</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Liliana Maldonado</u>	<u>Liniero</u>	<u>12</u>		<u>[Firma]</u>
<u>José Miguel Camacho</u>	<u>Liniero</u>	<u>12</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Camilo Restrepo</u>	<u>Liniero</u>	<u>6</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Elvis Páez U.</u>	<u>Liniero</u>	<u>10</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Andrés Salguero</u>	<u>Liniero</u>	<u>10</u>		<u>Andrés Salguero</u>

*De existir mayor personal en la labor, adicionar las hojas necesarias.

3. Peligros y Riesgos de Trabajos en Altura

Descripción	Medidas de Control	Descripción	Medidas de Control
Caidas de personal	☒ <u>utilizar línea</u>	Peligros mecánicos	☒ <u>evitar líneas de fuerza</u>
Caidas de equipo	☒ <u>utilizar 2062</u>	Peligros eléctricos	☒ <u>defectos de tornillos</u>
Caidas de herramientas	☒ <u>usar cinturón</u>	Peligros de incendio	☒ <u>usar cinturón</u>
Otros (detalle)	☐	Otros (detalle)	☒

4. Medidas de Seguridad

Del lugar de Trabajo	SI	NO	N/A	Del equipo de protección personal e instrucciones	SI	NO	N/A
Se ha aislado y señalado el área de trabajo en nivel inferior (suelo).	☒	☐	☐	El personal recibió entrenamiento y/o capacitación en trabajos en altura	☒	☐	☐
De realizarse los trabajos en superficies deterioradas como techos y/o coberturas se han colocado sistemas o medidas (ejemplo sogas, cables, tabloncillos) que eviten la posibilidad de caída	☐	☐	☒	Si los trabajos se han de realizar a mas de 15 mts de altura el personal cuenta con certificación médica respectiva.	☒	☐	☐
Del punto anterior, en caso de emergencia se han señalado las salidas inmediatas y éstas ofrecen estabilidad en caso de evacuación	☐	☐	☒	El personal cuenta con EPP Básico y Especializado (arnés, barbiqueo, etc)	☒	☐	☐
De observarse bordes con posibilidad de caída se han colocado barandas (1.20 mts de altura con respecto al piso y travesaños intermedios)	☐	☐	☒	Se realizó una inspección visual en tierra firme del equipo de protección contra caídas (cinturones, líneas de anclaje, arneses, cuerdas, ganchos, conectores)	☒	☐	☐
Se ha verificado y asegurado las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en altura	☒	☐	☐	Se recaló al personal que siempre debe estar enganchado su línea de anclaje, de tal forma que nunca esté desprotegido.	☒	☐	☐
Del Sistema de Protección Contra Caídas	SI	NO	N/A	Si el equipo de protección contra caídas dificulta el trabajo a realizar, se colocará red a una distancia < 1 m con respecto al punto de trabajo.	☒	☐	☐
Se realizó check list en andamios, tapas, pasadizo, elevadores, etc; verificando que todos sus elementos estén completos y ensamblados correctamente.	☒	☐	☐	Si por la labor el trabajador ha de desplazarse de un lugar a otro; se ha considerado doble línea de anclaje.	☒	☐	☐
Los sistemas de protección contra caídas mantienen una distancia mínima de tres metros con respecto a las líneas de alta tensión.	☐	☐	☒	Otros	SI	NO	N/A
El terreno donde se colocó el andamio esta nivelado o en su defecto se han colocado calzas que ofrezcan la seguridad respectiva.	☐	☐	☒	Se requiere algún permiso de trabajo adicional, según la actividad a realizar	☒	☐	☐
Los andamios, según su altura, están asegurados y/o arriostrados a estructuras estables y fijas eliminando la posibilidad de colapso.	☐	☐	☒	Es indispensable considerar la presencia de un observador que advierta al personal de entorno la posible caída de materiales y/o carga.	☒	☐	☐
Las presurizaciones deben estar debidamente aseguradas y, en caso de ser necesario, éstas tienen un mínimo de 5cm de espesor, 60cm de ancho y sobresalen de 20 a 30 cm limitando por líneas	☐	☐	☒	Se ha considerado equipo de comunicación como: radios, linterna de colores etc	☒	☐	☐
Los puntos de anclaje y líneas de vida están ubicados por encima del nivel del hombro del trabajador.	☒	☐	☐	Se cuenta con plan de rescate en caso de emergencia.	☒	☐	☐
				Se requiere medir de la velocidad del viento y se cuenta con anemómetro.	☒	☐	☐

5. Sugerencias y Recomendaciones

* Este permiso es diario y debe estar en el lugar de trabajo.			
Elaborado por:	Rocio Ripalda Neyra	Fecha de aprobación:	23/02/2016
Revisado por:	Omar Santiago Zevallos	Fecha de impresión:	21/08/2016
Traducido por:	Jessica Gonzales Tello	Frecuencia de revisión:	12 meses
Aprobado por:	Julio Martinez La Torre	Página:	1 of 1
COPIA NO CONTROLADA. El documento impreso probablemente no es una emisión vigente. La versión más reciente de este documento se encuentra disponible en la Interface SIG de SharePoint.			

	FORMATO	STGYM.SSOMA.ET.001.F01-ES
	GERENCIA DE SSOMA	Revisión: 00
	CHECKLIST PARA TRABAJOS EN ALTURA	Página 1 de 1

(Aplicable a todo trabajo que se realice a partir de 1.80 metros (6 pies) de altura sobre el nivel del piso y donde existe el riesgo de caída a diferente nivel y/o rodadura lateral o donde el cliente lo requiera.)

1. Datos Principales

Lugar y tiempo		
Ubicación del trabajo en altura: <u>LÍNEA DE TRANSMISIÓN TORRE # 70</u>		
Motivo de la ejecución de trabajos: <u>MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (TORRES) PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN.</u>		Fecha y hora: <u>20/08/16 - 7:00 AM.</u>
Supervisión Técnica		
Supervisor de turno: <u>GERMAN VARAS A.</u>	Jefe de Obra / Área: <u>J. Yunes</u>	Supervisor SSOMA: <u>Carlos Alvarado</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>

2. Nombre y Experiencia del personal autorizado para realizar Trabajos en Altura

Apellidos y Nombres	Cargo	Experiencia en Trabajos en Altura		Firma
		Años	Meses	
<u>VARAS CASANATAN, JOSE A.</u>	<u>OP. LÍN.</u>	<u>8</u>		<u>[Firma]</u>
<u>ROSTEGU LOPEZ, GOR Y</u>	<u>OP. L.</u>	<u>6</u>		<u>[Firma]</u>
<u>SOLÍS MACHUCA, VICTOR</u>	<u>OP. LÍN.</u>	<u>10</u>		<u>[Firma]</u>
<u>MUNOZ ALONSO, SORIANO</u>	<u>OP. LÍN.</u>	<u>8</u>		<u>[Firma]</u>
<u>CASAC ARTEAGA, MINCHOLA</u>	<u>OP. LÍN.</u>	<u>5</u>		<u>[Firma]</u>
<u>RODRIGUEZ CAMERO, ROBERTO</u>	<u>OP. LÍN.</u>	<u>7</u>		<u>[Firma]</u>

*De existir mayor personal en la labor, adicionar las hojas necesarias.

3. Peligros y Riesgos de Trabajos en Altura

Descripción	Medidas de Control	Descripción	Medidas de Control
Caidas de personal ☒	<u>USO OBLIGATORIO DE ARNES, BARBIQUEJO</u>	Peligros mecánicos ☐	
Caidas de equipo ☒	<u>MANTENERSE ENGANCHADO EN TODO MOMENTO</u>	Peligros eléctricos ☐	
Caidas de herramientas ☒	<u>ASEGURAR CORRECTAMENTE EQUIPOS.</u>	Peligros de incendio ☐	
Otros (detalle) ☐	<u>HERRAMIENTAS ASEGURAR CON Soga DURA</u>	Otros (detalle) ☐	
	<u>NO EXPONERSE A LA LÍNEA DE FUEGO</u>		

4. Medidas de Seguridad

Del lugar de Trabajo	SI	NO	N/A	Del equipo de protección personal e instrucciones	SI	NO	N/A
Se ha aislado y señalizado el área de trabajo en nivel inferior (suelo).	☒	☐	☐	El personal recibió entrenamiento y/o capacitación en trabajos en altura	☒	☐	☐
De realizarse los trabajos en superficies deterioradas como techos y/o coberturas se han colocado sistemas o medidas (ejemplo sogas, cables, tabloncillos) que eviten la posibilidad de caída	☐	☐	☒	Si los trabajos se han de realizar a mas de 15 mts de altura el personal cuenta con certificación médica respectiva.	☒	☐	☐
Del punto anterior, en caso de emergencia se han señalado las salidas inmediatas y éstas ofrecen estabilidad en caso de evacuación	☐	☐	☒	El personal cuenta con EPP Básico y Especializado (arnés, barbiqueo, etc)	☒	☐	☐
De observarse bordes con posibilidad de caída se han colocado barandas (1.20 mts de altura con respecto al piso y travesaños intermedios)	☐	☐	☒	Se realizó una inspección visual en tierra firme del equipo de protección contra caídas (cinturones, líneas de anclaje, arneses, cuerdas, ganchos, conectores)	☒	☐	☐
Se ha verificado y asegurado las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en altura	☒	☐	☐	Se recaló al personal que siempre debe estar enganchado su línea de anclaje, de tal forma que nunca esté desprotegido.	☒	☐	☐
Del Sistema de Protección Contra Caídas	SI	NO	N/A	Si el equipo de protección contra caídas dificulta el trabajo a realizar, se colocará red a una distancia < 1 m con respecto al punto de trabajo.	☐	☐	☒
Se realizó check list en andamios, tapas, pasadizos, elevadores, etc; verificando que todos sus elementos estén completos y ensamblados correctamente.	☐	☐	☒	Si por la labor el trabajador ha de desplazarse de un lugar a otro; se ha considerado doble línea de anclaje.	☒	☐	☐
Los sistemas de protección contra caídas mantienen una distancia mínima de tres metros con respecto a las líneas de alta tensión.	☐	☐	☒	Otros	SI	NO	N/A
El terreno donde se colocó el andamio está nivelado o en su defecto se han colocado calzas que ofrezcan la seguridad respectiva.	☐	☐	☒	Se requiere algún permiso de trabajo adicional, según la actividad a realizar	☐	☒	☐
Los andamios, según su altura, están asegurados y/o arriostrados a estructuras estables y fijas eliminando la posibilidad de colapso.	☐	☐	☒	Es indispensable considerar la presencia de un observador que advierta al personal de entorno la posible caída de materiales y/o carga.	☒	☐	☐
Las plataformas están debidamente aseguradas y, de considerarse tabloncillos, éstos tienen un mínimo de 5cm de espesor; 60cm de ancho y sobresalen de 20 a 30 cm limitado por tornos.	☐	☐	☒	Se ha considerado equipo de comunicación como: radios, linterna de colores etc.	☒	☐	☐
Los puntos de anclaje y líneas de vida están ubicados por encima del nivel del hombro del trabajador.	☒	☐	☐	Se cuenta con plan de rescate en caso de emergencia.	☒	☐	☐
				Se requiere medir de la velocidad del viento y se cuenta con anemómetro.	☒	☐	☐

	FORMATO	STGYM-SSOMA-ET.001-F01-ES
	GERENCIA DE SSOMA	Revisión: 00
	CHECKLIST PARA TRABAJOS EN ALTURA	Página 1 de 1

(Aplicable a todo trabajo que se realice a partir de 1.80 metros (6 pies) de altura sobre el nivel del piso y donde existe el riesgo de caída a diferente nivel y/o rodadura lateral o donde el cliente lo requiera.)

1. Datos Principales

Lugar y tiempo		
Ubicación del trabajo en altura: <u>torre # 4B</u>		
Motivo de la ejecución de trabajos: <u>Montaje de estructura</u>		Fecha y hora: <u>24-10-2016</u>
Supervisión Técnica		
Supervisor de turno: <u>Aldemar Bustamante</u>	Jefe de Obra / Área: <u>Le. Pineda</u>	Supervisor SSOMA: <u>Yantiel Pineda de B.</u>
Firma: <u>Aldemar Bustamante</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>

2. Nombre y Experiencia del personal autorizado para realizar Trabajos en Altura

Apellidos y Nombres	Cargo	Experiencia en Trabajos en Altura		Firma
		Años	Meses	
<u>Edwin Castañeda</u>	<u>Liniero</u>	<u>5</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Leonardo Bracho</u>	<u>Liniero</u>	<u>06</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Jose Miguel Camacho Miño</u>	<u>Liniero</u>	<u>12</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Elver Flores</u>	<u>Liniero</u>	<u>10</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Camilo Restrepo</u>	<u>Liniero</u>	<u>6</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Lisim Morin</u>	<u>Liniero</u>	<u>12</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Andres Salguero</u>	<u>Liniero</u>	<u>10</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Eduardo Castañeda</u>	<u>Liniero</u>	<u>10</u>		<u>[Firma]</u>

*De existir mayor personal en la labor, adicionar las hojas necesarias.

3. Peligros y Riesgos de Trabajos en Altura

Descripción	Medidas de Control	Descripción	Medidas de Control
Caidas de personal ☒	<u>utilizar arneses</u>	Peligros mecánicos ☒	<u>control linea de fuerza</u>
Caidas de equipo ☒	<u>utilizar seguros</u>	Peligros eléctricos ☒	<u>detectar de corriente</u>
Caidas de herramientas ☒	<u>usar cordones</u>	Peligros de incendio ☒	<u>utilizar extintor</u>
Otros (detalle) ☐		Otros (detalle) ☐	

4. Medidas de Seguridad

Del lugar de Trabajo	SI NO N/A	Del equipo de protección personal e instrucciones	SI NO N/A
Se ha aislado y señalizado el área de trabajo en nivel inferior (suelo).	☒ ☐ ☐	El personal recibió entrenamiento y/o capacitación en trabajos en altura	☒ ☐ ☐
De realizarse los trabajos en superficies deterioradas como techos y/o coberturas se han colocado sistemas o medidas (ejemplo sogas, cables, tablones) que eviten la posibilidad de caída	☐ ☐ ☒	Si los trabajos se han de realizar a mas de 15 mts de altura el personal cuenta con certificación médica respectiva	☒ ☐ ☐
Del punto anterior, en caso de emergencia se han señalado las salidas inmediatas y éstas ofrecen estabilidad en caso de evacuación	☐ ☐ ☒	El personal cuenta con EPP Básico y Especializado (arnés, barbiqueo, etc)	☒ ☐ ☐
De observarse bordes con posibilidad de caída se han colocado barandas (1,20 mts de altura con respecto al piso y travesaños intermedios)	☐ ☐ ☒	Se realizó una inspección visual en tierra firme del equipo de protección contra caídas (cinturones, líneas de anclaje, ameses, cuerdas, ganchos, conectores)	☒ ☐ ☐
Se ha verificado y asegurado las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en altura	☒ ☐ ☐	Se recaló al personal que siempre debe estar enganchada su línea de anclaje, de tal forma que nunca esté desprotegido.	☒ ☐ ☐
Del Sistema de Protección Contra Caídas	SI NO N/A	Otros	SI NO N/A
Se realizó check list en andamios, tapas, pasadizo, elevadores, etc; verificando que todos sus elementos están completos y ensamblados correctamente.	☒ ☐ ☐	Si el equipo de protección contra caídas dificulta el trabajo a realizar, se colocará red a una distancia < 1 m con respecto al punto de trabajo.	☒ ☐ ☐
Los sistemas de protección contra caídas mantienen una distancia mínima de tres metros con respecto a las líneas de alta tensión.	☐ ☐ ☒	Si por la labor el trabajador ha de desplazarse de un lugar a otro, se ha considerado doble línea de anclaje.	☒ ☐ ☐
El terreno donde se colocó el andamio está nivelado o en su defecto se han colocado calzas que otorguen la seguridad respectiva.	☐ ☐ ☒	Se requiere algún permiso de trabajo adicional, según la actividad a realizar	☒ ☐ ☐
Los andamios, según su altura, están asegurados y/o arriostrados a estructuras estables y fijas eliminando la posibilidad de colapso.	☐ ☐ ☒	Es indispensable considerar la presencia de un observador que advierta al personal de entorno la posible caída de materiales y/o carga.	☒ ☐ ☐
Los pasadizos deben estar correctamente asegurados y, con contrapesos adecuados, estos tienen un mínimo de 5cm de espesor, 60cm de ancho y sobresalen de 20 a 30 mm hacia el exterior.	☐ ☐ ☒	Se ha considerado equipo de comunicación como: radios, linterna de colores etc.	☒ ☐ ☐
Los puntos de anclaje y líneas de vida están ubicados por encima del nivel del hombro del trabajador.	☒ ☐ ☐	Se cuenta con plan de rescate en caso de emergencia.	☒ ☐ ☐
		Se requiere medir de la velocidad del viento y se cuenta con anemómetro.	☒ ☐ ☐


5.- Sugerencias y Recomendaciones

* Este permiso es diario y debe estar en el lugar de trabajo.			
Elaborado por:	Rocio Ripalda Neyra	Fecha de aprobación:	23/02/2016
Revisado por:	Omar Santiago Zevallos	Fecha de impresión:	21/08/2016
Traducido por:	Jessica Gonzales Tello	Frecuencia de revisión:	12 meses
Aprobado por:	Julio Martinez La Torre	Página:	1 of 1
COPIA NO CONTROLADA. El documento impreso probablemente no es una emisión vigente. La versión más reciente de este documento se encuentra disponible en la Interface SIG de SharePoint.			



	FORMATO	STGYM.SSOMA.ET.001.F01-ES
	GERENCIA DE SSOMA	Revisión: 00
	CHECKLIST PARA TRABAJOS EN ALTURA	Página 1 de 1

(Aplicable a todo trabajo que se realice a partir de 1.80 metros (6 pies) de altura sobre el nivel del piso y donde existe el riesgo de caída a diferente nivel y/o rodadura lateral o donde el cliente lo requiera.)

1. Datos Principales

Lugar y tiempo Ubicación del trabajo en altura: <u>LÍNEA DE TRANSMISIÓN TORRE # 66</u>		
Motivo de la ejecución de trabajos: <u>MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (TORRES) PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN</u>		Fecha y hora: <u>30-08-16 / 7:00 AM.</u>
Supervisión Técnica		
Supervisor de turno: <u>GERMAN VARAS A.</u>	Jefe de Obra / Área: <u>Wlneros</u>	Supervisor SSOMA: <u>CARLOS MURILLO</u>
Firma: 	Firma: 	Firma: 

2. Nombre y Experiencia del personal autorizado para realizar Trabajos en Altura

Apellidos y Nombres	Cargo	Experiencia en Trabajos en Altura		Firma
		Años	Meses	
VARAS CASANATAN, JOSE A.	OP. LÍN.	8		
Arceaga Minchola Cesar	OP. LÍN.	6		
Solis Alachagua Victor	OP. LÍN.	10		
Idrogon Arturo Spondano	OP. LÍN.	8		
ROGTAQUI JONES GER H	OP. LÍN.	7		
GONZALEZ CARRERA ROBERT	OP. LÍN.	7		

*De existir mayor personal en la labor, adicionar las hojas necesarias.

3. Peligros y Riesgos de Trabajos en Altura

Descripción	Medidas de Control	Descripción	Medidas de Control
Caidas de personal	☒ <u>USO OBLIGATORIO DE ARNES, BARBIQUEJO.</u>	Peligros mecánicos	☐
Caidas de equipo	☒ <u>MANTENERSE ENGANCHADO EN TODO MOMENTO.</u>	Peligros eléctricos	☐
Caidas de herramientas	☒ <u>ASEGURAR EQUIPOS A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS EN ALTURA.</u>	Peligros de incendio	☐
Otros (detalle)	☒ <u>ASEGURAR HERRAMIENTAS CON SOCA NO EXPONERSE A LA LÍNEA DE FUEGO.</u>	Otros (detalle)	☐

4. Medidas de Seguridad

Del lugar de Trabajo	SI	NO	N/A	Del equipo de protección personal e instrucciones	SI	NO	N/A
Se ha aislado y señalado el área de trabajo en nivel inferior (suelo).	☒	☐	☐	El personal recibió entrenamiento y/o capacitación en trabajos en altura	☒	☐	☐
De realizarse los trabajos en superficies deterioradas como techos y/o coberturas se han colocado sistemas o medidas (ejemplo sogas, cables, tabloncillos) que eviten la posibilidad de caída	☐	☐	☒	Si los trabajos se han de realizar a mas de 15 mts de altura el personal cuenta con certificación médica respectiva.	☒	☐	☐
Del punto anterior, en caso de emergencia se han señalado las salidas inmediatas y éstas ofrecen estabilidad en caso de evacuación	☐	☐	☒	El personal cuenta con EPP Básico y Especializado (arnés, barbiqueo, etc)	☒	☐	☐
De observarse bordes con posibilidad de caída se han colocado barandas (1.20 mts de altura con respecto al piso y travesaños intermedios)	☐	☐	☒	Se realizó una inspección visual en tierra firme del equipo de protección contra caídas (cinturones, líneas de anclaje, arneses, cuerdas, ganchos, conectores)	☒	☐	☐
Se ha verificado y asegurado las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en altura	☒	☐	☐	Se recaló al personal que siempre debe estar enganchado su línea de anclaje, de tal forma que nunca esté desprotegido.	☒	☐	☐
Del Sistemas de Protección Contra Caídas	SI	NO	N/A	Si el equipo de protección contra caídas dificulta el trabajo a realizar, se colocará red a una distancia < 1 m con respecto al punto de trabajo.	☐	☐	☒
Se realizó check list en andamios, tapas, pasadizo, elevadores, etc; verificando que todos sus elementos estén completos y ensamblados correctamente.	☐	☐	☒	Si por la labor el trabajador ha de desplazarse de un lugar a otro; se ha considerado doble línea de anclaje.	☒	☐	☐
Los sistemas de protección contra caídas mantienen una distancia mínima de tres metros con respecto a las líneas de alta tensión.	☐	☐	☒	Otros	SI	NO	N/A
El terreno donde se colocó el andamio está nivelado o en su defecto se han colocado calzas que ofrezcan la seguridad respectiva.	☐	☐	☒	Se requiere algún permiso de trabajo adicional, según la actividad a realizar	☐	☒	☐
Los andamios, según su altura, están asegurados y/o anclados a estructuras	☐	☐	☒	Es indispensable considerar la presencia de un observador que advierta al	☒	☐	☐

	FORMATO	STGYM.SSOMA.ET.001.F01-ES
	GERENCIA DE SSOMA	Revisión: 00
	CHECKLIST PARA TRABAJOS EN ALTURA	Página 1 de 1

(Aplicable a todo trabajo que se realice a partir de 1.80 metros (6 pies) de altura sobre el nivel del piso y donde existe el riesgo de caída a diferente nivel y/o rodadura lateral o donde el cliente lo requiera.)

1. Datos Principales

Lugar y tiempo		
Ubicación del trabajo en altura: <u>Mano Sanchez Torre #06</u>		
Motivo de la ejecución de trabajos:	Fecha y hora:	
<u>Revisado de estructuras</u>	<u>06:30</u> <u>08-10-2016</u>	
Supervisión Técnica		
Supervisor de turno:	Jefe de Obra / Área:	Supervisor SSOMA:
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>Yaniel Gracié de Bellos</u>
Firma:	Firma:	Firma:
		<u>[Firma]</u>

2. Nombre y Experiencia del personal autorizado para realizar Trabajos en Altura

Apellidos y Nombres	Cargo	Experiencia en Trabajos en Altura		Firma
		Años	Meses	
<u>Alfonso G. Bellos</u>	<u>Liniero</u>	<u>16</u>	<u>3</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Chapman Marco GERMAN</u>	<u>Liniero</u>	<u>5</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Adama Astete Crystlin Siles</u>	<u>Liniero</u>	<u>5</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Molina Caparadin Humberto</u>	<u>Liniero</u>	<u>6</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Alfonso G. Bellos</u>	<u>Liniero</u>	<u>16</u>	<u>3</u>	<u>[Firma]</u>

*De existir mayor personal en la labor, adicionar las hojas necesarias.

3. Peligros y Riesgos de Trabajos en Altura

Descripción	Medidas de Control	Descripción	Medidas de Control
Caídas de personal ☒	<u>Utilizar eslinga en Ye en cada momento</u>	Peligros mecánicos ☐	
Caídas de equipo ☐		Peligros eléctricos ☒	<u>Partar detectar de corriente eléctrica</u>
Caídas de herramientas ☒	<u>Asegurar todo tipo de herramientas</u>	Peligros de incendio ☐	
Otros (detalle) ☐		Otros (detalle) ☐	

4. Medidas de Seguridad

Del lugar de Trabajo	SI	NO	N/A	Del equipo de protección personal e instrucciones	SI	NO	N/A
Se ha aislado y señalado el área de trabajo en nivel inferior (suelo).	☒	☐	☐	El personal recibió entrenamiento y/o capacitación en trabajos en altura	☒	☐	☐
De realizarse los trabajos en superficies deterioradas como techos y/o coberturas se han colocado sistemas o medidas (ejemplo sogas, cables, tabloncillos) que eviten la posibilidad de caída	☒	☐	☐	Si los trabajos se han de realizar a mas de 15 mts de altura el personal cuenta con certificación médica respectiva.	☒	☐	☐
Del punto anterior, en caso de emergencia se han señalado las salidas inmediatas y éstas ofrecen estabilidad en caso de evacuación	☒	☐	☐	El personal cuenta con EPP Básico y Especializado (arnés, barbiqueo, etc)	☒	☐	☐
De observarse bordes con posibilidad de caída se han colocado barandas (1.20 mts de altura con respecto al piso y travesaños intermedios)	☐	☐	☒	Se realizó una inspección visual en tierra firme del equipo de protección contra caídas (cinturones, líneas de anclaje, arneses, cuerdas, ganchos, conectores)	☒	☐	☐
Se ha verificado y asegurado las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en altura	☒	☐	☐	Se recalco al personal que siempre debe estar enganchada su línea de anclaje, de tal forma que nunca esté desprotegido.	☒	☐	☐
Del Sistema de Protección Contra Caídas	SI	NO	N/A	Si el equipo de protección contra caídas dificulta el trabajo a realizar, se colocará red a una distancia < 1 m con respecto al punto de trabajo.	☐	☐	☒
Se realizó check list en andamios, tapas, pasadizo, elevadores, etc; verificando que todos sus elementos estén completos y ensamblados correctamente.	☒	☐	☐	Si por la labor el trabajador ha de desplazarse de un lugar a otro; se ha considerado doble línea de anclaje.	☒	☐	☐
Los sistemas de protección contra caídas mantienen una distancia mínima de tres metros con respecto a las líneas de alta tensión.	☒	☐	☐	Otros	SI	NO	N/A
El terreno donde se colocó el andamio está nivelado o en su defecto se han colocado calzas que ofrezcan la seguridad respectiva.	☐	☐	☒	Se requiere algún permiso de trabajo adicional, según la actividad a realizar	☒	☐	☐
Los andamios, según su altura, están asegurados y/o arriostrados a estructuras estables y fijas eliminando la posibilidad de colapsamiento.	☐	☐	☒	Es indispensable considerar la presencia de un observador que advierta al personal de entorno la posible caída de materiales y/o carga.	☒	☐	☐
Las plataformas están debidamente aseguradas y, de considerarse tabloncillos, estos tienen un mínimo de 5cm de espesor; 60cm de ancho y sobresalen de 20 a 30 cm limitado por tornillos.	☐	☐	☒	Se ha considerado equipo de comunicación como: radios, linterna de colores etc.	☒	☐	☐
Los puntos de anclaje y líneas de vida están ubicados por encima del nivel del hombro del trabajador.	☒	☐	☐	Se cuenta con plan de rescate en caso de emergencia.	☒	☐	☐
				Se requiere medir de la velocidad del viento y se cuenta con anemómetro	☐	☒	☐

	FORMATO	STGYM.SSOMA.ET.001.F01-ES
	GERENCIA DE SSOMA	Revisión: 00
	CHECKLIST PARA TRABAJOS EN ALTURA	Página 1 de 1

(Aplicable a todo trabajo que se realice a partir de 1.80 metros (6 pies) de altura sobre el nivel del piso y donde existe el riesgo de caída a diferente nivel y/o rodadura lateral o donde el cliente lo requiera.)

1. Datos Principales

Lugar y tiempo		
Ubicación del trabajo en altura: Torre # 2-5		
Motivo de la ejecución de trabajos:	Fecha y hora:	
Revisión y ajuste de torres	08-10-16	
Supervisión Técnica		
Supervisor de turno:	Jefe de Obra / Área:	Supervisor SSOMA:
Firma:	Firma:	Firma:

2. Nombre y Experiencia del personal autorizado para realizar Trabajos en Altura

Apellidos y Nombres	Cargo	Experiencia en Trabajos en Altura		Firma
		Años	Meses	
Rosas Parais Fran	OP			
Vargas Izquierdo Edward	OP			
Julio Anadio Quinor Sanchez	OP			
Manzanilla Nira Daniel	OP			
Condori Turpo Oscar F.	OP			
Gonzalez Penning Taco	OP			
Daniel Aucallanch Acero	OP			
Real Jupan Eusebio Heimer	OP			

*De existir mayor personal en la labor, adicionar las hojas necesarias

3. Peligros y Riesgos de Trabajos en Altura

Descripción	Medidas de Control	Descripción	Medidas de Control
Caidas de personal	☒ uso de arneses y líneas dobles	Peligros mecánicos	☐
Caidas de equipo	☐	Peligros eléctricos	☒ Motores detector de tormentas
Caidas de herramientas	☒ arneses, bloques con eslingas laterales	Peligros de incendio	☐
Otros (detalle)	☐	Otros (detalle)	☐

4. Medidas de Seguridad

Del lugar de Trabajo				Del equipo de protección personal e instrucciones			
Se ha aislado y señalizado el área de trabajo en nivel inferior (suelo).	SI	NO	N/A	El personal recibió entrenamiento y/o capacitación en trabajos en altura	SI	NO	N/A
De realizarse los trabajos en superficies deterioradas como techos y/o coberturas se han colocado sistemas o medidas (ejemplo sogas, cables, tablones) que eviten la posibilidad de caída	☒	☐	☐	Si los trabajos se han de realizar a mas de 15 mts de altura el personal cuenta con certificación médica respectiva.	☒	☐	☐
Del punto anterior, en caso de emergencia se han señalizado las salidas inmediatas y éstas ofrecen estabilidad en caso de evacuación	☒	☐	☐	El personal cuenta con EPP Básico y Especializado (arnés, barbiquejo, etc)	☒	☐	☐
De observarse bordes con posibilidad de caída se han colocado barandas (1.20 mts de altura con respecto al piso y travesaños intermedios)	☐	☐	☒	Se realizó una inspección visual en tierra firme del equipo de protección contra caídas (cinturones, líneas de anclaje, arneses, cuerdas, ganchos, conectores)	☒	☐	☐
Se ha verificado y asegurado las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en altura	☐	☐	☒	Se recaló al personal que siempre debe estar enganchada su línea de anclaje, de tal forma que nunca esté desprotegido.	☒	☐	☐
Del Sistemas de Protección Contra Caídas				Otros			
Se realizó check list en andamios, tapas, pasadizo, elevadores, etc; verificando que todos sus elementos estén completos y ensamblados correctamente.	☐	☐	☒	Si el equipo de protección contra caídas dificulta el trabajo a realizar, se colocará red a una distancia < 1 m con respecto al punto de trabajo.	☒	☐	☐
Los sistemas de protección contra caídas mantienen una distancia mínima de tres metros con respecto a las líneas de alta tensión.	☐	☐	☒	Si por la labor el trabajador ha de desplazarse de un lugar a otro; se ha considerado doble línea de anclaje.	☒	☐	☐
El terreno donde se colocó el andamio está nivelado o en su defecto se han colocado calzas que ofrezcan la seguridad respectiva.	☐	☐	☒	Se requiere algún permiso de trabajo adicional, según la actividad a realizar	☐	☒	☐
Los andamios, según su altura, están asegurados y/o arriostrados a estructuras estables y fijas eliminando la posibilidad de colapsamiento.	☐	☐	☒	Es indispensable considerar la presencia de un observador que advierta al personal de entorno la posible caída de materiales y/o carga.	☐	☐	☒
Las plataformas están debidamente aseguradas y, de considerarse tableros, éstos tienen un mínimo de 5cm de espesor, 60cm de ancho y sobresalen de 20 a 30 cm limitado por torres.	☐	☐	☒	Se ha considerado equipo de comunicación como: radios, linterna de colores etc.	☒	☐	☐
Los puntos de anclaje y líneas de vida están ubicados por encima del nivel del hombro del trabajador.	☐	☐	☒	Se cuenta con plan de rescate en caso de emergencia.	☒	☐	☐
				Se requiere medir de la velocidad del viento y se cuenta con anemómetro.	☒	☐	☐